



คำแนะนำสำหรับรถติดตั้ง GPS พร้อมเซ็นเซอร์น้ำมัน

ก่อนติดตั้ง

ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ ระดับน้ำมันในถังน้ำมันต้องอยู่ประมาณ ครึ่งถัง เพื่อความสะดวกในการตั้งค่าเซ็นเซอร์น้ำมัน

หลังจากติดตั้ง

อย่าเพิ่งเติมน้ำมันให้เต็มถัง ให้วิ่งไปจนน้ำมันเกือบหมด แล้วจึงเติมน้ำมันให้เต็มถัง (ทำครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากติดตั้ง) เพื่อให้ ระบบจดจำค่าเซ็นเซอร์น้ำมันในขณะที่น้ำมันหมดถัง และ ค่าเซ็นเซอร์น้ำมันขณะที่น้ำมันเต็มถัง ซึ่งโปรแกรมจะใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณความจุของถังน้ำมันอัตโนมัติ

หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ เบอร์ติดต่อ 02-911-9290 หรือ 08-2323-3352

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศศิธร ศิริพันธ์)

ผู้จัดการ

บริษัท ชายซอฟท์ จำกัด 352/5-6 ซอยเขมาเนรมิตร ถ. ประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ กทม 10800

CHYSOFT CO.,LTD. 352/5-6 Soi Khamanermit , Pracharat sai 1 , Bangsue , BKK 10800

TEL. 0-2911-9290 0-2911-7095 FAX. 0-2911-8181 Email chysoft@payoon.com